

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont fontanny nr 1 i 3, odtworzenie fontanny nr 2  
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 2011-08-24

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 18	REMONT FONTANNY NR 1					
2	19 - 38	FONTANNA NR 2					
3	39 - 53	FONTANNA NR 3					
4	54 - 57	NASADZENIA					
		RAZEM					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

## OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>REMONT FONTANNY NR 1</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	60,51		
2 d.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebrawanie ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	11,48		
3 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	11,48		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	11,48		
5 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3,48		
6 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	8,94		
7 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	29,80		
8 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	29,80		
9 d.1	kalk. własna	Wykonanie ścian niecki z bloków granitowych o wys. 106 cm	m	49,68		
10 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	48,09		
11 d.1	KNR 2-01 0211-01 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	12,42		
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - naniesienie warstwy szczepnej Viscacid PCC Grund	m <sup>2</sup>	24,00		
13 d.1	KNR 0-40 0210-01	Nalożenie warstwy naprawczej gr. 1 cm z zaprawy Viscacid PCC Mörtel 0/2 N	m <sup>2</sup>	24,00		
14 d.1	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Dichtschrämme	m <sup>2</sup>	87,11		
15 d.1	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m	54,21		
16 d.1	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Elastoschrämme	m <sup>2</sup>	87,11		
17 d.1	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5. 3.	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych 102x108x3 cm na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	70,50		
18 d.1	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5. 3.	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych 102x114x3 cm na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	16,61		
Razem dział: REMONT FONTANNY NR 1						
<b>2</b>		<b>FONTANNA NR 2</b>				
19 d.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	115,29		
20 d.2	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	46,12		
21 d.2	KNR 2-01 0211-01 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	55,86		
22 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2,13		
23 d.2	KNR 2-02 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	51,67		
24 d.2	KNR 2-02 0206-03 206-05	Ściany betonowe łukowe grubości 40 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	4,04		
25 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	6,80		
26 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	10,21		
27 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg	874,33		

## OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie Disprobitem pierwsza warstwa rozcieńczona z wodą w stosunku 1:2	m <sup>2</sup>	44,40		
29 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - powłoki hydroizolacyjne z Disprobitu 2 warstwy	m <sup>2</sup>	44,40		
30 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	13,32		
31 d.2	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Dichtschlämme	m <sup>2</sup>	68,04		
32 d.2	KNR 0-40 0104-02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian betonowych zaprawą Remmers Dichtschlämme	m <sup>2</sup>	29,31		
33 d.2	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m	40,80		
34 d.2	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Elastoschlämme	m <sup>2</sup>	68,04		
35 d.2	KNR 0-40 0104-02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian betonowych zaprawą Remmers Elastoschlämme	m <sup>2</sup>	29,31		
36 d.2	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5. 3. kalk. własna	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	68,04		
37 d.2	KNR-W 2-02 2102-01 kalk. własna	Okładziny ścian zewnętrznych płytkami granitowymi na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	54,51		
38 d.2		Dostarczenie i montaż misy fontanny firmy Chronos	szt	1,00		
Razem dział: FONTANNA NR 2						
3	<b>FONTANNA NR 3</b>					
39 d.3	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m <sup>2</sup>	15,33		
40 d.3	KNR 19-01 0801-03	Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą Funcosil Restauriermortel	m <sup>2</sup>	15,33		
41 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem Aida Haftfest	m <sup>2</sup>	15,33		
42 d.3	KNR 0-40 0212-02 analogia	Nanoszenie pędzlem preparatu Funcosil WS	m <sup>2</sup>	15,33		
43 d.3	KNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów	m <sup>2</sup>	13,18		
44 d.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m <sup>2</sup>	13,18		
45 d.3	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzonych spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>	13,18		
46 d.3	KNR 19-01 0325-01	Uzupełnienie spoin w murach z cegły zaprawą spoinową do renowacji elewacji Funcosil Fugenmortel	m <sup>2</sup>	13,18		
47 d.3	NNRNBK 202 1134-01 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - naniesienie warstwy szczepnej Viscacid PCC Grund	m <sup>2</sup>	7,04		
48 d.3	KNR 0-40 0210-01	Nałożenie warstwy naprawczej gr. 1 cm z zaprawy Viscacid PCC Mörtel 0/2 N	m <sup>2</sup>	7,04		
49 d.3	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Dichtschlämme	m <sup>2</sup>	35,21		
50 d.3	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m	21,60		
51 d.3	KNR 0-40 0106-01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek zaprawą Remmers Elastoschlämme	m <sup>2</sup>	35,21		
52 d.3	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5. 3. kalk. własna	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	35,21		

## OFERTA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.3	KNR-W 2-02 2102-01 kalk. własna	Okładziny ścian zewnętrznych płytkami granitowymi na zaprawie Relo Flexkleber	m <sup>2</sup>	15,33		
Razem dział: FONTANNA NR 3						
4	<b>NASADZENIA</b>					
54 d.4	KNR 2-21 0302- 05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Buk zwyczajny	szt.	724,00		
55 d.4	KNR 2-21 0302- 05 kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Dalia	szt.	534,00		
56 d.4	KNR 2-21 0323- 04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Cis pospolity	szt.	8,00		
57 d.4	KNR 2-21 0323- 04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Wiciokrzew przewiercień	szt.	4,00		
Razem dział: NASADZENIA						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: