

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont kładki nr 6
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łtowej
INWESTOR : Gmina Łtowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łtowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 2 | RENOWACJA MURU | | | | | | |
| 3 | KONSTRUKCJA POMOSTU | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | |

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0804-01 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych | m | 21,40 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0302-05 z.sz.3.6. 9907-04 | Podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 55 mm - demontaż | m ² | 20,54 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0102-09 | Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej | m ³ | 2,96 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji | m ³ | 2,96 | | |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 2 | | RENOWACJA MURU | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 3 0102-05 | Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu | m ³ | 5,60 | | |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0701-06 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m ² | 4,56 | | |
| 7 d.2 | KNR AT-26 0101-02 | Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | 12,56 | | |
| 8 d.2 | KNR 19-01 0325-01 | Uzupełnienie spoin w murach zaprawą spoinową do renowacji Sulfatexschlamme | m ² | 12,56 | | |
| 9 d.2 | TZKNBK VIII 05-147 | Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów | m ² | 12,56 | | |
| 10 d.2 | KNR 0-40 0208-01 | Uszczelnienie ścian - wykonanie jednego cyklu krzymiankowania | m ² | 12,56 | | |
| Razem dział: RENOWACJA MURU | | | | | | |
| 3 | | KONSTRUKCJA POMOSTU | | | | |
| 11 d.3 | KNR 0-25 0101-01 | Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem | m ² | 17,84 | | |
| 12 d.3 | KNR 0-25 0102-01 | Ussuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji przed właściwym czyszczeniem | m ² | 17,84 | | |
| 13 d.3 | KNR 0-25 0104-01 | Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B | m ² | 17,84 | | |
| 14 d.3 | KNR 0-25 0202-01 0201 B 02 | Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne | m ² | 15,47 | | |
| 15 d.3 | KNR 2-02 0211-06 analogia | Wykonanie konstrukcji żelbetowej | m ³ | 2,37 | | |
| 16 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | kg | 62,80 | | |
| 17 d.3 | KNR 7-28 0103-04 | Wykucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 na kotwy w betonie | otw. | 16,00 | | |
| 18 d.3 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie kotew Hilti w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub | zst.śr. | 4,00 | | |
| 19 d.3 | KNR 2-05 0210-01 | Kładki dla pieszych - konstrukcja stalowa | kg | 1954,50 | | |
| 20 d.3 | KNR 2-11 0302-03 | Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 45 mm | m ² | 20,54 | | |
| 21 d.3 | KNR-W 2-02 1035-03 | Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna iglastego | m | 9,00 | | |
| Razem dział: KONSTRUKCJA POMOSTU | | | | | | |