

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia punktu informacyjnego
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łtowej
INWESTOR : Gmina Łtowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łtowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO						
2	REMONT ELEWACJI						
	RAZEM						

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT POMIESZCZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO				
1 d.1 05	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	5,42		
2 d.1 02	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	32,26		
3 d.1 08	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	5,42		
4 d.1 03	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie podłogi z desek	m ²	5,42		
5 d.1 08	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	5,42		
6 d.1 06	KNR 2-02 1111-06	Cokół drewniany	m	7,82		
7 d.1 03	KNR 2-02 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; płyty drekoracyjne	m ²	5,42		
8 d.1 04	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	5,42		
9 d.1 01	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	26,38		
10 d.1 08	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	16,44		
11 d.1 04	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²	1,80		
12 d.1 04	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,08		
13 d.1 04	KNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych	m ²	2,28		
14 d.1 05	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	37,68		
15 d.1 01	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka opaski betonowej o grubości do 15 cm	m ³	2,18		
16 d.1 07	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na pod opaskę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	14,50		
17 d.1 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	14,50		
18 d.1 01	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	15,50		
19 d.1 03	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	29,00		
20 d.1 03	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - grubość 8 cm	m ²	15,50		
21 d.1 01	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku - obróbka parapetu	m ²	1,00		
22 d.1 09 0108-10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu z kosztami utylizacji	m ³	4,50		
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA PUNKTU INFORMACYJNEGO						
2		REMONT ELEWACJI				
23 d.2 kalk. własna		Renowacja ścian budynku punktu informacyjnego - zeszkrobanie starej farby, odbicie odparzonych tynków, impregnacja okładziny drewnianej wraz z lakierowaniem	m ²	209,30		
24 d.2 01	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły	m ²	20,93		
25 d.2 02	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	209,30		
26 d.2 06	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	209,30		
Razem dział: REMONT ELEWACJI						