



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia m² |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Komunikacja | Płytki gres | 21,57 |
| 2 | WC dla niepełnosp. i kobiet | Płytki gres | 4,92 |
| 3 | Pom. porządkowe | Płytki gres | 2,06 |
| 4 | WC dla mężczyzn | Płytki gres | 4,55 |
| 5 | Wydawalnia posiłków | Płytki gres | 18,60 |
| 6 | Sala | Płytki gres / parkiet | 144,56 |
| 7 | Scena | Panele podłog. drewn. | 33,46 |
| 8 | Zaplecze sceny 1 | Panele podłog. drewn. | 7,93 |
| 9 | Zaplecze sceny 2 | Panele podłog. drewn. | 7,93 |
| 10 | Pom. gospodarcze | Płytki gres | 8,76 |
| 11 | Kotłownia | Płytki gres | 8,77 |
| 12 | Przedsiónek | Płytki gres | 3,65 |
| Razem powierzchnia pomieszczeń w m² | | | 266,76 |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

- A Chłodziarka 2-drzwiowa o wym. 122x68 cm h=193 cm
- B Lodówka z zamrażarką o wym. 60x60 cm h=187 cm
- C Kuchnia gazowa 5-pal. z piekarnikiem elektr. gastronomiczna z stali nierdz. 90x60 cm
- D Okap przyścienny skośny z stali nierdz. dostosowany do wbudowania wentylatora 100x80 cm h=52,5 cm
- E Szafka kuchenna 60x60 cm
- F Stół ze zlewem gastronom. z stali nierdz. 2-kom., z szafką, drzwi suwane 110x60 cm, h=85 cm.
- G Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania uniwersalna 60x61 cm h=85 cm.
- H Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi z stali nierdz. 80x50 cm h=180 cm
- I Umywka zabudowana z stali nierdz. 40x41 cm, h=24 cm
- J Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u o poj. 80 l
- K Zlew porządkowy z stali nierdz. 56x56 cm
- L Szafki kuchenne stojące kpl o łącznej dług. L=545 cm

OZNACZENIA :

- Istniejące ściany i ścianki z cegły.
- Projektowane wyburzenia ścianek i murów wykucia otworów w istn. ścianach i rozbiórki innych elementów.
- Projektowane ściany i ścianki oraz zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach z cegły pełnej kl. 20
- Projektowane ściany i ścianki z bloczków gazobetonowych odm. 600
- Projektowane ścianki działowe g/k o grub. 10,0 cm, konstrukcja stal. ocynk. 75 z pokryciem obustronnym płytą GKf grub. 12,5 mm
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian FS 15 gr 12,0 cm + tynk mineralny gr. 0,2 cm, wykonanie w techn. lekko-mokrej.
- Nadproża łukowe murowane z cegły pełnej kl. 20 dla otworów okiennych, okno O1 promień łuku r= 60 cm, okno O2 r= 50 cm
- Nawietrzaki podokienne szczegółowe rozwiązania wg branży sanitarnej; wentylacja
- Wentylacja, przewody wentylacyjne prowadzone pod stropem szczegółowe rozwiązania wg branży sanitarnej; wentylacja
- Hydrant pożarowy dn 25 wg branży sanitarnej
- Tablica elektryczna szczegółowe rozwiązania wg branży elektrycznej

wartość współczynnika U ściany U = 0,235 [W/(m2 K)]

RZUT PARTERU skala 1:50

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|------------|
| Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego | | | |
| 65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66 | | | |
| Henryk Widawski | | | |
| OBJEKT: Budynek świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, dz. nr 340/5 i 340/4 | | Branża : | rys.nr |
| STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy | | arch-konstr | 1:50 1/a-k |
| NAZWA RYSUNKU : Rzut parteru | | | |
| Wykonawcy opracowania | nr uprawnień | data | podpis |
| Projektant : mgr inż. arch. Urszula Katarzyńska | LOIA/32/2010-LU0149 | 05-2015 | |
| Uprawnienia: bez ograniczeń w spec. architekt. | | | |
| Sprawdził : mgr inż. arch. Leszek Skibiński | 19/Sz/74-LU0062 | 05-2015 | |
| Uprawnienia: bez ograniczeń w spec. architekt. | | | |
| Projektant : Małgorzata Frolowicz | 1/94/ZG, LBS/BO/1342/02 | 05-2015 | |
| Uprawnienia : w spec. konstr-bud. ogranicz. w spec. arch. | | | |
| Sprawdził : inż. Ewa Kuźmiak | 76/89/ZG, LBS/BO/0162/09 | 05-2015 | |
| Uprawnienia : bez ogranicz.specj. konstr-bud. ogranicz. w spec. arch. | | | |