
PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
ADRES INWESTYCJI : Jankowa Żagańska 46
INWESTOR : Gmina Iłowa
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Żeromskiego 27 68-120 Iłowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Henryk Widawski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
26.11.2020

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzi ał pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 16	Utwardzenie nawierzchni przy świet- licy					
2	17 - 23	Ogrodzenie świetlicy					
3	24 - 26	Chodnik dojściowy i osłona śmietni- kowa					
4	27 - 34	Zieleń i mała architektura					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu						
1		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy				
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm: podest i plac betonowy	m ³	4.8		
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż studni rewizyjnej o średnicy 1m i głębokości do 1,5m: wyłaz żeliwny, płyta , krąg 1000m i podstawa betonowa	stud.	1		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.9		
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	5.9		
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m ³	5.9		
6 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm: 80% powierzchni	m ²	233.3		
7 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości do 20 cm : 20 % powierzchni	m ²	58.3		
8 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	128		
9 d.1	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km: odwóz ziemi z korytowania	m ³	43.7		
10 d.1	kalk. własna	Obniżenie pokryw betonowych studzienek wodociągowych o 35 cm	m ²	4.8		
11 d.1	KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	126		
12 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	153		
13 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: przy ogrodzeniu od strony kościoła	m	18.5		
14 d.1	KNR 2-31 0501-05 kalk. własna	Wypełnienie opaski przy ogrodzeniu od strony kościoła szer.70 cm kamieniem ozdobnym do 50mm	m ²	12.6		
15 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: kostka czerwona komunikacja pieszych	m ²	126		
16 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: kostka czarna dojazd do szamba	m ²	153		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Ogrodzenie świetlicy				
17 d.2	KNR 2-01 0312-02 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.5m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) - cylindryczne o średnicy 25 cm i głębokości 60 cm , pod słupki ogrodzenia ,bramy i furtki	dół.	19		
18 d.2	kalk. własna	Obetonowanie słupków ogrodzenia, ręczne ; beton B-15	m ³	0.6		
19 d.2	kalk. własna	Fundamenty systemowe (betonowe ,prefabrykowane) układane na podkładzie betonowym B10	szt	17		
20 d.2	kalk. własna	Montaż paneli cokołowych (betonowych) 20x249cm	szt	16		
21 d.2	kalk. własna	Ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym: przęsła z pręta min. 5mm , z 3 przegięciami o wymiarach 250x150 cm ; słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo zielone 60x40mm z zamknięciami z pvc o wysokości do 2100 mm ;	m	42.5		
22 d.2	kalk. własna	Osadzenie furtki o wym.100 x140 cm- konstrukcja z profilu zamkniętego 30x50x2 mm, z krzyżulcami 20x30 cm i pionowymi słupkami 50x50mm; poszycie systemowe z prętów fi 5 mmz trzema przegięciami ; całość malowana proszkowo w kolorze zielonym; furtka wyposażona w klamkę i zamek wpuszczany i akcesoria do montażu	szt	2		
23 d.2	kalk. własna	Montaż bramy systemowej (z poszyciem panelowym) , dwuskrzydłowej o szerokości 360 cm i wysokości 150 cm (2x180cm/150 cm), ze słupkami 100x100mm , uchwytem , baskwilem usztywniającym przęsła i zamkiem; ocynkowana, w kolorze zielonym	kpl	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Chodnik dojściowy i osłona śmietnikowa				
24 d.3	kalk. własna	Osłona śmietnikowa 1,2m x1,2m z cegły kłionkowej wysokości 190 cm z zadaszeniem z poliwęglanu na wspornikach aluminiowych ; przyziemna część sciarki o wysokości 30 cm i szer.1c	kpl	1		
25 d.3	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe kolor o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16.5		
26 d.3	KNR 2-31 0501-01	Chodniki z płytek klinkierowych 20x10x5cm na płask na podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	9.2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Zieleń i mała architektura				
27 d.4	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie tui o wysokości nadziemnej do 120 cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość do 0.5 m, rozplantowaniem urobku z wykopu dołów: linia od strony kościoła	szt.	20		
28 d.4	KNR 2-21 0323-04 analogia	Sadzenie bukszpanu kulisty na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	25		
29 d.4	KNR 2-21 0202-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośniętym korzeniami	m ²	156.4		
30 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim , średnio 30 cm: ziemia z odzysku	m ³	46.9		
31 d.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.0156 = 0.016		
32 d.4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha	0.016		
33 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	155		
34 d.4	KNR 2-21 0607-01	Dostarczenie i montaż ławek parkowych 180 cm wraz z koszami na śmieci : konstrukcja stalowa z poszyciem z desek heblowanych ; kosze stalowe	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: